

Circular Trançada



Indicada para operações de limpeza mais exigentes e raiz de soldadura (Gasodutos).

Operações

Desbaste

Rebarbação

Remoção de ferrugens e tintas

Desencrustações

Despolir

Limpeza de soldura

Aplicação

Esmerilhadeira 4½ ou 7".

- Posição de trabalho: Perpendicular 90°.

Características

Aço Inox / Aço Temperado

Bitola do Fio: 0,50mm

Disponibilidade

AÇO INOX

Código	RPM	Diâmetro	Altura	Furo	Embalagem
66261087572	12500	114,3mm	6,35mm	22,2mm	Cx 10
5539544896	12500	114,3mm	12,7mm	22,2mm	Cx 10
66261087574	9000	152,4mm	6,35mm	22,2mm	Cx 10
5539544898	9000	152,4mm	12,7mm	22,2mm	Cx 10
66623376394	12500	114,3mm	12,7mm	22,2mm	Cx 50
66623376404	9000	152,4mm	12,7mm	22,2mm	Cx 50

AÇO TEMPERADO

66261087571	12500	114,3mm	6,35mm	22,2mm	Cx 10
5539544897	12500	114,3mm	12,7mm	22,2mm	Cx 10
66261087573	9000	152,4mm	6,35mm	22,2mm	Cx 10
5539544899	9000	152,4mm	12,7mm	22,2mm	Cx 10
66623376388	12500	114,3mm	6,35mm	22,2mm	Cx 50
66623376405	9000	152,4mm	12,7mm	22,2mm	Cx 50
66623376402	9000	152,4mm	6,35mm	22,2mm	Cx 50
66626676400	12500	114,3mm	12,7mm	22,2mm	Cx 50

NAVAL NAVAL

NAVAL NAVAL NAVAL NAVAL